



KÖSTER Floor ESD 175

Ficha Técnica / Número do Artigo CT 175 008

Editado: AM-01-14

kiwa – Test for electrostatic properties according to the DIN EN 61340

Camada condutora para pisos de descarga eletrostática em combinação com KÖSTER ESD 275 de acordo com as Diretrizes ESD

Características

KÖSTER ESD 175 é uma dispersão de epóxi à base de água para pisos com primer a serem revestidos com KÖSTER ESD 275. O KÖSTER ESD System cria uma área protegida ESD de acordo com as normas DIN EN 61340 e DIN EN 61340-1, folha suplementar.

Dados Técnicos

Proporção de mistura por peso (A: B)	9 : 1 (A : B)
Vida útil (+ 23 °C)	aprox. 40 min.
Densidade	1.0 g/cm ³

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controle. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidas da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com