KÖSTER KÖSTER Anti-Slip Granulate 20

- Various individual test certificates for the slip-resistant properties according to DIN 51130 and DGUV rule 108 003, MPI Asendorf, July 2020, (e.g. for KÖSTER CT 215 Universalt Floor, depending on the composition R10, R11 and R12)

Polímero granulado para aumentar a resistência ao deslizamento do revestimento superior

Características
O KÖSTER Anti-Slip Granulate 20 é um granulado de polímero quimicamente resistente, que pode ser incorporado em revestimentos de resina de reação aquosa e sem solvente para aumentar a resistência ao deslizamento. Dependendo da quantidade adicionada, diferentes classes de resistência ao deslizamento podem ser obtidas.

Dados Técnicos

Material	Polimero
Cor	Transparente
Maior tamanho de grão	0,8 mm
Densidade aparente	0,43 g/cm3

Campos de aplicação
O KÖSTER Anti-Slip Granulate 20 é incorporado em revestimentos de cobertura à base de água e sem solvente em várias dosagens para atingir diferentes classes de resistência ao deslizamento de acordo com a regra DGUV 108-103. Para mais informações, consulte as respectivas fichas técnicas.

Aplicação
Consulte as folhas de dados do sistema para os respectivos sistemas de produtos ou a folha de dados técnicos do produto associado.

Consumo
2% a 2,5%, dependendo da categoria antiderrapante necessária (consulte a Folha de Dados do Sistema)
A quantidade necessária é uma porcentagem em massa. Consulte a ficha técnica do produto associado.

Embalagem

CT 411 200	200 g

Armazenamento
O prazo de validade é de no mínimo 2 anos quando armazenado seco e sem pressão no recipiente lacrado original.

Segurança
Observe todas as diretrizes de segurança locais, estaduais e federais ao processar qualquer material.

Produtos relacionados

KÖSTER CT 215 Universal Floor	Número do artigo CT 215

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com