KÖSTER PU Primer 120

Ficha Técnica / Número do Artigo J 138 250

Editado: AM-06-01

Primário PU de um componente para superfícies não porosas.

Características
O KÖSTER PU Primer 120 promove a adesão de selantes de poliuretano a superfícies não porosas, como PVC rígido, alumínio, vidro e azulejos. O primer também limpa a superfície da graxa e ativa a superfície.
Vantagens:
- Um componente
- Fácil de aplicar
- Forte aderência em superfícies de mosto
- Seca rapidamente
- baixo consumo

Dados Técnicos

Temp da aplicação	acima de + 5 ° C
Aparência	líquido transparente
Tempo de espera após a aplicação	10-30 min
Viscosidade	15-50 mPa·s

Campos de aplicação
Como primário em superfícies não absorventes antes de usar o KÖSTER PU 907.

Substrato
As superfícies devem estar limpas, saudavel e secas. Poeira, óleo, graxa, revestimentos antigos, laitance, eflorência, ceras, óleo de forma e contaminações semelhantes devem ser limpos ou removidos antes da aplicação. As juntas de silicone antigas devem ser removidas mecanicamente e removedor de silicone limpo.

Aplicação
Usando um pano de algodão sem fiapos, esfregue uma pequena quantidade de KÖSTER PU Primer 120 na superfície e deixe secar. Depois que o primer estiver seco, aplique imediatamente o selante.

Consumo
30 - 50 ml / m^2

Embalagem

J 138 250	250 ml lata

Armazenamento
Os recipientes devem ser armazenados entre + 5 ° C e +30 ° C em recipientes hermeticamente fechados. Manter fora da luz solar direta, proteger da água e do congelamento. O material pode ser armazenado por um período de 12 meses.

Segurança
Este produto é inflamável. Armazene em uma área seca e bem ventilada na embalagem original. Manter fora do alcance das crianças. Observe todas as regulamentações de segurança governamentais, estaduais e locais ao processar o produto.

Produtos relacionados

KÖSTER PU 907	Número do artigo J 235

J - Selagem de juntas

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com