



KÖSTER Glättmittel

Ficha Técnica / Número do Artigo J 945

Editado: 19/08/2025

Agente de alisamento para superfícies de selantes de juntas

Características

O Agente de Alisamento KÖSTER é pronto para uso, fácil de aplicar e é usado para alisar diferentes selantes de juntas. O Agente de Alisamento KÖSTER melhora a aparência das superfícies das juntas, não deixa resíduos e não altera as superfícies do selante.

Dados Técnicos

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Cor | transparente |
| Temperatura de aplicação | + 5 °C to + 35 °C |
| Conteúdo | 500 ml |

Campos de aplicação

O agente de alisamento KÖSTER é usado para alisar superfícies de materiais de junção à base de, por exemplo, silicone, polímero MS e selantes híbridos, e pode ser usado em combinação com superfícies comuns, como cerâmica, pedra natural, mosaico de vidro, etc.

Substrato

Siga as instruções das Fichas Técnicas para preparação do substrato e primers de acordo com o material a ser aplicado.

Aplicação

Umedeça a junta de selante e a ferramenta de remoção (por exemplo, a Ferramenta de Juntas KÖSTER) com o Agente de Alisamento KÖSTER. Puxe a superfície da junta e remova o excesso de selante. O uso do Agente de Alisamento KÖSTER só é possível até que o selante utilizado forme uma película.

Limpeza

Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com água.

Embalagem

J 945 500 500 ml spray bottle

Armazenamento

Armazene em local seco e protegido do gelo. Nas embalagens originais fechadas, pode ser armazenado por no mínimo 2 anos.

Segurança

Cumpra todas as normas de segurança locais, estaduais e governamentais ao processar o material.

Produtos relacionados

| | |
|-------------------------|------------------------|
| KÖSTER MS Joint Sealant | Número do artigo J 236 |
| KÖSTER Glättmittel | Número do artigo J 945 |
| KÖSTER Round Cord | Número do artigo J 950 |

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controle. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artoli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com