KÖSTER Facade Cream

Ficha Técnica / Número do Artigo P 200

Editado: AM-06-08

Creme de impregnação repelente à água para substratos minerais

CE	**KÖSTER BAUCHEMIE AG** **Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich** **13** **P 200** **EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e** **Surface protection products - Impregnation** **Protection against ingress (1.2)**
Encolhimento linear	NPD
Coeficiente de expansão térmica	NPD
Corte transversal	NPD
Permeabilidade ao CO2	NPD
Permeabilidade ao vapor de água	NPD
Absorção capilar e permeabilidade à água	w = 0.02 kg/(m² * h0.5)
Profundidade de penetração	Classe I
Resistência ao choque térmico	NPD
Resistência química	NPD
Libertação de substâncias perigosas	NPD

Características
O KÖSTER Façade Cream é uma impregnação de fachada de alto grau para rebocos de tijolo, pedra natural e minerais. Devido à sua alta resistência à alcalinidade, também é adequado para aplicação em substratos minerais frescos. A consistência cremosa e estável e a processabilidade resultante com pincel ou rolo reduzem ao mínimo as perdas por gotejamento ou pulverização. O KÖSTER Façade Cream protege os edifícios da circulação e da água da chuva normal; é permeável ao vapor de água, resistente a geadas e sais de degelo.

Dados Técnicos

Cor	Branco leitoso e cremoso (transparente após a secagem)
Ingrediente ativo	Polissiloxano, isento de solventes
Conteúdo do ingrediente ativo	25 %
Viscosidade	3000 mPa.s
Temperatura de aplicação	+5 °C to +30 °C
À prova de chuva	após aprox. 20 min (20 ° C)
Densidade	1.0 g / cm³
Ponto de inflamação	> 100 °C

Campos de aplicação
O KÖSTER Façade Cream é adequado para repelir a água substratos minerais absorventes, como tijolos, clínquer sem vidro e pedras para revestimento, pedras de cal, rebocos, argamassas, pedras naturais.

Substrato
O substrato deve estar seco ou levemente úmido, limpo e sem rachaduras maiores que 0,3 mm e sem vazios. Crostas compostas de contaminantes ou sais prejudiciais devem ser removidas antes da aplicação do material. Tintas ou outros revestimentos devem ser completamente removidos, assim como qualquer resíduo de agente de limpeza. As juntas danificadas ou ausentes devem ser quebradas e apontadas novamente antes da aplicação do KÖSTER Façade Cream. Substratos não absorventes e. g. mármore ou tijolo vitrificado não são adequados para serem revestidos com o KÖSTER Façade Cream.

Aplicação
O KÖSTER Façade Cream é aplicado em uma etapa de trabalho escovando, enrolando ou pulverizando (com um dispositivo de pulverização sem ar) o material sobre o substrato preparado. Cubra áreas que não serão impermeabilizadas e. g. portas, janelas etc. com folha de plástico. Sob certas circunstâncias, a aplicação do KÖSTER Façade Cream pode levar a uma intensificação da tonalidade do substrato; um teste inicial deve ser realizado em uma área de teste (aprox. 1 m²).

Consumo
Aproxi. 0,1 - 0,25 l / m², dependendo da superfície.
Recomendamos revestir uma área de teste com o material antes da aplicação principal, a fim de determinar o consumo e o efeito do produto.

Limpeza
Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com água.

Embalagem

P 200 005	5 L balde
P 200 015	15 l balde

Armazenamento
Em embalagens seladas originalmente, o material pode ser armazenado por no mínimo 1 ano.

Segurança
Use luvas e óculos de protecção durante o processamento do material.

Produtos relacionados

KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey	Número do artigo M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 White	Número do artigo M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 Fast	Número do artigo M 663
KÖSTER Restoration Plaster 2 Light	Número do artigo M 664 020
KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey Light	Número do artigo M 666 020
Façade Cleaning Cream	Número do artigo P 110 005

P - Proteção de fachadas e tintas

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com