KÖSTER ECB 2.0 U

Ficha Técnica / Número do Artigo RE 820 052 U

Editado: AM-04-20

Membrana de impermeabilização homogênea de betume de copolímero de etileno (ECB).

Características

- membrana de impermeabilização plástica homogênea feita de betume de copolímero de etileno de alta qualidade (ECB)
- ligação de costura homogênea com soldagem a ar quente
- resistente à temperatura e às intempéries
- resistente ao envelhecimento e à podridão
- alta flexibilidade a frio (≤ -50 ° C)
- UV estável
- resistente a raízes
- compatível com betume
- compatível com poliestireno
- adequado para todos os tipos de isolamento
- resistente a tensões mecânicas normais
- resistente a microorganismos e ataque de roedores
- ambientalmente amigável
- isento de amaciadores e cloro
- seguro para a saúde, água, solo e plantas
- reciclável

Dados Técnicos

Comprimento	20 m
Espessura	2.0 mm
Largura	52.5 mm

Campos de aplicação

As membranas de cobertura e impermeabilização KÖSTER ECB 2.0 U são usadas como peça em branco para a criação de conexões de flange, por exemplo, em penetrações ou para reforço de cantos. Eles podem ser usados como peças de corte moldáveis e personalizadas em detalhes ou quando considerações geométricas exigem uma solução personalizada.

Aplicação

Consulte as Instruções de instalação do TPO e o Manual técnico do TPO da KÖSTER BAUCHEMIE AG para uma aplicação correta das membranas de impermeabilização para coberturas e impermeabilizações da KÖSTER TPO.

Embalagem

RE 820 052 U	2.0 mm x 0.525 m x 20 m

Produtos relacionados

KÖSTER ECB 2.0	Número do artigo RE 820
KÖSTER ECB 2.0 F	Número do artigo RE 820 F

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Ed. Santis - Sala 14 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • Tel. +55 (19) 982.759.992 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com ou g.certo@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com