KÖSTER
Sistemas de Impermeabilização

KÖSTER VAP I 06

Ficha Técnica / Número do Artigo SL 131 009

Editado: AM-01-12

MPA Braunschweig - K-2300/762/16 - Classification to reaction to fire according to DIN ISO 13501-1:2010-01

Primer para substratos não porosos

Características
O KÖSTER VAP I 06 Primer é um agente de ligação de um componente à base de água para uso por baixo de camadas de cimento autonivelantes aplicadas em substratos não porosos.
O KÖSTER VAP I 06 Primer seca rapidamente, cria uma excelente ligação e é resistente à água e aos álcalis.

Dados Técnicos

Densidade	Aprox.1.01 g / cm³
Vida Util	Aprox. 3 Horas
Tempo de secagem	1 – 2 horas
Ponto de inflamação	Nenhum. Não inflamável, não explosivo
Cor	Seca transparente, esverdeado
emperatura de armazenamento	+ 10 °C – + 25 °C

Campos de aplicação
KÖSTER VAP I 06 é um primer para uso sob camadas de cimento autonivelantes, como KÖSTER SL Premium ou KÖSTER SL Flex, aplicado aos seguintes substratos críticos:
Produtos KÖSTER VAP I 2000, aço, mosaico, mármore, azulejos de pedreira, substratos de cerâmica e madeira, bem como asfalto de mástique.
Use sempre o KÖSTER VAP I 06 Primer antes da aplicação de produtos cimentícios autonivelantes ou com espátula sobre os produtos KÖSTER VAP I 2000. Não aplique sobre resíduos de adesivo.

Substrato
O substrato para receber o KÖSTER VAP I 06 Primer deve estar sólido, limpo, seco, livre de óleo, compostos de gesso, cera, graxa, selantes, compostos de cura, tinta, sujeira, material de superfície solto e quaisquer contaminantes que possam agir como um quebrador de títulos. Superfícies de concreto fracas devem ser restauradas a um concreto firme e sólido.
Não ataque ácido ou limpe quimicamente os substratos antes da instalação. Todos os contrapisos devem ter uma temperatura de pelo menos + 10 ° C antes da aplicação.
Aplicação em substratos de madeira:
Os substratos de madeira devem estar permanentemente secos para evitar danos causados por deformação, umidade ou mofo. Deve haver ventilação suficiente por baixo da construção, particularmente no caso de pisos estanques ao vapor. Não aplique o KÖSTER VAP I 06 Primer em pavimentos de madeira onde a umidade pode penetrar por baixo da construção.
Remova cera, limpador e outros resíduos ao aplicar o material em pisos de tiras de madeira. Lixe a área, se necessário.
Lixe completamente os acabamentos de madeira envernizada e remova o pó aspirando. As tábuas de madeira não fixadas ou pregadas devem ser fixadas de forma segura com parafusos para impedir qualquer movimento do substrato. Juntas abertas ou largas entre as placas, defeitos e cavidades devem ser preenchidas com um composto de junta acrílico ou outro material adequado.
Instale um tecido resistente a rasgos com um tamanho de malha inferior a 6 mm, como KÖSTER Glass Fiber Mesh, na parte superior do revestimento de primer se estiver instalando revestimentos de cerâmica. O tamanho máximo das coberturas de azulejos e painéis é 60 cm x 60 cm.
Prepare o substrato de madeira preparado com KÖSTER VAP I 06,
Consumo: aprox. 100 g / m².
Ao aplicar KÖSTER SL Flex sobre substratos de madeira, a espessura mínima da camada é de 10 mm.
Aplicação em revestimentos KÖSTER VAP I e substratos de metal:
Remova todos os contaminantes e remova a poeira aspirando. Desengordurar superfícies de metal. Superfícies corroídas devem ser limpas até o metal puro.
Consumo: aprox. 50 - 70 g / m².
Aplicação em ladrilhos de mosaico, mármore, cerâmica e pedras:
Remova coberturas mal coladas, produtos de manutenção antigos, sujeira e poeira. Procure cavidades sob os revestimentos previamente instalados, batendo.
Consumo: aprox. 50 - 70 g / m².
Aplicação em asfalto de mástique:
Remova o material solto, sujeira e poeira.
Consumo: aprox. 50 - 100 g / m².

Aplicação
Agite o recipiente vigorosamente ou misture bem.
Aplique uma camada fina e uniforme de primer no substrato usando um rolo de espuma de borracha. Não deixe manchas vazias. Evite poças e acúmulo excessivo. Alta umidade e baixas temperaturas podem prolongar o tempo de secagem. A aplicação subsequente de produtos cimentícios pode ser realizada após a secagem do primer, no máximo em 24 horas.

Consumo
Aprox. 70 – 100 g / m² (dependendo das características do substrato)

Limpeza
Limpe as ferramentas com água imediatamente após o uso.

Embalagem

SL 131 009	9.5 kg galão

Armazenamento
Armazene o material entre + 10 ° C e + 25 ° C em local seco. Evite o armazenamento sob a luz solar. Se armazenado em recipientes originalmente selados, o KÖSTER VAP I® 06 pode ser armazenado por um período mínimo de 1 ano.

Segurança
Observe todos os regulamentos de segurança governamentais, estaduais e locais ao processar o material.

Produtos relacionados

KÖSTER VAP 2000	Número do artigo CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS	Número do artigo CT 233
KÖSTER VAP I 2000 UFS	Número do artigo CT 234
KÖSTER SL Premium	Número do artigo SL 280 0 25

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com

KÖSTER SL	Número do artigo SL 281 0 25
KÖSTER SL Flex	Número do artigo SL 284 0 25

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com