KÖSTER Contact Adhesive

Ficha Técnica / Número do Artigo RT 102

Editado: AM-06-25

Cola mono-componente de alta performance para colagem de membranas KÖSTER ECB e KÖSTER TPO sem polyester a diferentes substratos em detalhes e ligações.

Características
O KOSTER Contact Adhesive é uma cola de contacto de base solvente de alta performance para colagem directa de membranas ECB e TPO sem face em polyester e em diferentes substratos em pormenores e ligações.

Dados Técnicos

Temperatura de aplicação	min. + 5 °C
Densidade	0.75 g / cm³
Cor	verde

Substrato
O substrato deverá estar seco, livre de partículas, sujidades, pó, areia, óleos, musgos, algas, e outros inibidores de aderência.

Aplicação
Mexer bem o conteúdo antes de aplicar. Aplicar nos dois lados das superfícies a colar (tela + substrato), utilizando um pincel, rolo ou espátula. Após aplicar em ambos os lados, o período para a aplicação é de 5 a 20 minutos (depende da quantidade aplicada). Ao toque deve ter aderência mas já não se encontrar molhado. Se necessário pressionar a membrana contra o substrato com rolo de pressão. As correções após a aderência das 2 partes não é possível. A temperatura ideal de aplicação é entre 15ºC e 25ºC, não podendo ser aplicado em temperaturas inferiores a 5ºC.

Consumo
175 - 250 g / m² em cada lado

Embalagem

RT 102 004	4.5 kg jerrican

Armazenamento
Armazenar em local fresco e seco. Nas embalagens originais seladas pode ser armazenado durante um período minimo de 9 meses.

Segurança
Contém solventes orgânicos combustíveis. Usar equipamento de proteção durante o manuseamento. Usar óculos e luvas de proteção. Aplicar apenas em áreas ventiladas. Manter fora de fontes de ignição. Não fumar ou foguear. Rotulagem de acordo com as normas e regulamentações para substâncias perigosas. Ver MSDS (ficha de segurança).

Produtos relacionados

KÖSTER ECB 2.0	Número do artigo RE 820
KÖSTER ECB 2.0 U	Número do artigo RE 825 U
KOSTER TPO 1.6	Número do artigo RT 816
KOSTER TPO 1.8	Número do artigo RT 818
KOSTER TPO 2.0	Número do artigo RT 820
KÖSTER TPO 2.0 U	Número do artigo RT 820 U
KÖSTER Espátula	Número do artigo X 987 001

R - Impermeabilização de Coberturas, Membranas

As informações contidas nesta ficha técnica baseia-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correcta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER Portugal • Rua da Boavista, n.º 291, 1º • 4050-107 Porto • Tel. 222 076 130 • Fax 222 076 139 - E-Mail: geral@koster.eu - Internet: www.koster.pt